

TurfKing



Навесное оборудование для глубокой очистки засыпной песком и резиновым гранулятом искусственной травы



www.smg-gmbh.de

**TurfKing TK1500,
разрыхляющая щётка DC1600 и щетки SB1
с трехточечным креплением**



BAMARD
Официальный партнер SMG в России, Украине,
Беларуси и Казахстане
тел/факс (495) 5140909

BAMARD-Украина
тел. +38 067 5392903

Sportplatzmaschinenbau GmbH
Robert-Bosch-Straße 3
D-89269 Vöhringen (Germany)
Telefon +49 (0) 7306 - 96 65 0
Telefax +49 (0) 7306 - 96 65 50
info@smg-gmbh.de

TK1500-01M1207



TurfKing TK1500

Преимущества

Стандартные комплекты щёток и/или прицепные маты не подходят для глубокой чистки и разрыхления засыпанной песком и резиновым гранулятом искусственной травы. Для очистки спортивных покрытий и придания оптимальных игровых характеристик спортивным видам трав используют новую насадку TurfKing.

Трехточечное подвесное оборудование для коммунальных тракторов подходит для любого трактора мощностью не менее 20 – 25 л.с. и объединяет все важные основные функции в одном устройстве: TurfKing разрыхляет поверхность, сепарирует засыпной материал от загрязнений и возвращает его очищенным и в дозированном виде обратно. Устройство компактно, легко подсоединяется к трактору и при помощи своих 4 колес может легко транспортироваться вручную.

Эксплуатация и уход

При помощи регулировочной рукоятки можно установить точную глубину чистки покрытия – при каждом рабочем цикле, так что каждая отдельная функция может быть специально настроена и выполняться в соответствии с характеристиками травы.

В начале ряд специальных стальных щёток бережно разрыхляет засыпной материал. Установленная за ним ротационная щетка поднимает волокно и собирает при этом загрязнения всех видов. Через вибросито засыпной материал очищается от загрязнений. Различные сита, которые могут быть очень быстро заменены, способствуют точной настройке на соответствующие характеристики засыпного материала различной фракцией. При помощи заключительного всасывания удаляются взвеси, пыль и частицы загрязнений различных типов. Используемые полиэфировые фильтры пригодны для длительного применения и могут быть легко очищены. Установленный в конце насадки ряд щёток выравнивает засыпной материал и аккуратно причесывает волокна искусственной травы.



TurfKing TK1500

Привод	через карданный вал 540 об/мин
Вес	300 кг
Размеры	Д 1.195 x Ш 1.655 x В 765 мм

Разрыхляющая щётка DC1600

Трехточечное подвесное устройство с различным тягово-сцепным механизмом подходит для всех представленных на рынке коммунальных тракторов. Оно служит для разрыхления засыпной искусственной травы и поднятия ворса. Следующими далее рядами щеток выравнивается засыпной материал. Рабочая ширина составляет 1.600 мм; рабочая глубина может регулироваться двумя регулировочными рукоятками.



Разрыхляющая щётка DC1600

Функции	6 рядов специальных стальных зубцов, длина 100 мм, толщина 3 мм (при движении назад легко поднимаются с поверхности покрытия)
Вес	130 кг
Размеры	Д 1.267 x Ш 1.677 x В 425 мм

Щетки SB1 с трехточечной подвеской

Трехточечное подвесное устройство с различным тягово-сцепным механизмом подходит для коммунальных тракторов всех типов. Четыре специально расположенных ряда щеток служат для разравнивания верхнего слоя засыпного материала искусственной травы и удаления мусора.



Щетки SB1 с трехточечной подвеской

Рабочая ширина	ок. 1.600 мм
Вес	62 кг
Размеры	Д 963 x Ш 1.690 x В 496 мм